# Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)

Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie

Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie

dell'informazione

Normativa tecnica di interconnessione tra reti

ALLEGATO NORMATIVO n. 2 ALLA SPECIFICA TECNICA 763 - 4

# Elenco dei valori assegnati e riservati per le strutture di Routing Number ed i formati di Calling Line Identity

**Versione 10** 

(settembre 2024)

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)

Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie

Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie

dell'informazione

Normativa tecnica di interconnessione tra reti

## INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce l'elenco ufficiale, aggiornato alla data di redazione del documento stesso e gestito dalla Commissione Ministeriale Specifiche di Interconnessione, dei valori del campo "AB" per le strutture di RgN "CAB" e dei distretti fittizi per le strutture di RgN e formati di CLI (Calling Line Identity) di tipo "distretto fittizio".

Per ciascun valore assegnato è indicata la Specifica Tecnica che costituisce il documento normativo di riferimento a livello nazionale per l'utilizzo della struttura di RgN o formato di CLI corrispondente. Si noti che la presenza di una Specifica Tecnica di riferimento costituisce un requisito essenziale per l'effettiva allocazione dei valori da parte della Commissione Ministeriale Specifiche di Interconnessione.

Si noti che, nel caso dei valori del campo "AB", tutti i valori caratterizzati come NON ASSEGNATI o come RISERVATI non sono utilizzabili in ambito nazionale e scambiabili ai Punti di Interconnessione tra operatori interconnessi.

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)

Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie

Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie

dell'informazione

Normativa tecnica di interconnessione tra reti

# Elenco dei valori assegnati e riservati per il tipo di numerazione Routing Number (RgN)

Strutture RgN "CAB"					
Valori del campo "AB"		Stato	Utilizzo		
Cifra "A"	Cifra "B"				
0	Х	RISERVATO	utilizzo interno a ciascun operatore e scambiabile ai Punti di Interconnessione solo a seguito di accordi bilaterali		
1	0	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita in ST 763-15 (Carrier Preselection)		
1	1	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita in ST 763-18 (Chiamate distrettuali in carrier selection con modalità Easy Access)		
1	2	ASSEGNATO	RgN tipo operatore definito nella ST 763-24		
<u>.</u> 1	3	NON ASSEGNATO	-		
<u>.</u> 1	4	NON ASSEGNATO	-		
<u>·</u> 1	5	NON ASSEGNATO	-		
<u> </u>	6	NON ASSEGNATO	-		
1	7	NON ASSEGNATO	-		
<u>·</u> 1	8	NON ASSEGNATO	-		
1	9	NON ASSEGNATO			
	9		utilizzo interno a ciascun eneratore e scambiabile ai Punti di		
2	X	RISERVATO	utilizzo interno a ciascun operatore e scambiabile ai Punti di Interconnessione solo a seguito di accordi bilaterali		
3	Х	RISERVATO	utilizzo interno a ciascun operatore e scambiabile ai Punti di Interconnessione solo a seguito di accordi bilaterali		
4	Х	RISERVATO	utilizzo interno a ciascun operatore e scambiabile ai Punti di Interconnessione solo a seguito di accordi bilaterali		
5	0	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita in ST 763-25		
5	9	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita in ST 763-25		
6	0	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita in ST 763-1		
6	1	NON ASSEGNATO			
6	2	NON ASSEGNATO	_		
6	3	NON ASSEGNATO	_		
6	4	NON ASSEGNATO	_		
6	5	NON ASSEGNATO			
6	6	NON ASSEGNATO	-		
6	7	NON ASSEGNATO	<u> </u>		
6	8	NON ASSEGNATO	-  -		
6	9	NON ASSEGNATO	<del>-</del>		
7	0	ASSEGNATO	Strutture del DaN definite in ST 762-22		
<i>r</i>	1	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita in ST 763-22 Struttura del RgN definita in ST 763-22		
7 	3	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita in ST 763-22		
		NON ASSEGNATO	-		
7	4	NON ASSEGNATO	<u> -</u>		
7	5	NON ASSEGNATO	<u> -</u>		
7	6	NON ASSEGNATO	<del> -</del>		
7	7	NON ASSEGNATO	<del> </del>		
7	8	NON ASSEGNATO	-		
7	9	NON ASSEGNATO	-		
8	0	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita in ST 763-3		
8	1	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita in ST 763-3		
8	2	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita in ST 763-3		
8	3	NON ASSEGNATO	-		
8	4	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita nella ST 763-3 e nella ST 763-27 per servizi SMS/MMS a sovrapprezzo		
8	5	NON ASSEGNATO	-		
8	6	NON ASSEGNATO	-		
8	7	NON ASSEGNATO	-		

Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)
Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

### Normativa tecnica di interconnessione tra reti

Strutture RgN "CAB"						
Valori del campo "AB"		Stato	Utilizzo			
Cifra "A"	Cifra "B"					
8	8	NON ASSEGNATO	-			
8	9	NON ASSEGNATO	-			
9	0	NON ASSEGNATO	-			
9	1	NON ASSEGNATO	-			
9	2	NON ASSEGNATO	-			
9	3	NON ASSEGNATO	-			
9	4	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita nella ST 769 v. 4			
9	5	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita nella ST 769-3 per il servizio voce ed RTT.			
9	6	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita nella ST 763-3 per il servizio eCall.			
9	7	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita nella ST 763-3 per 112 NUE			
9	8	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita nella ST 763-3			
9	9	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita nella ST 763-3			

### **NOTA**

In tabella il carattere X indica una cifra decimale con valore compreso tra "0" e "9".

Strutture RgN e formati CLI di tipo "distretto fittizio"					
Valori degli indicativi fittizio "ABC"	Stato	Utilizzo			
0130	RISERVATO	utilizzo interno a ciascun operatore e scambiabile ai Punti di Interconnessione solo a seguito di accordi bilaterali			
0140	RISERVATO	utilizzo interno a ciascun operatore e scambiabile ai Punti di Interconnessione solo a seguito di accordi bilaterali			
0160	ASSEGNATO	Calling Line Identity (CLI) "tecnico", di cui all'art. 30 della Del. 52/12/CIR e definito nella ST 763-3, per la fornitura della localizzazione nel caso di chiamate destinate a servizi di emergenza ed originate da terminali mobili privi di SIM o con SIM fuori copertura.			
0170	NON ASSEGNATO	-			
0180	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita in ST 763-3			
0181	ASSEGNATO	Struttura del RgN definita in ST 763-3			